



## Ljustorn – PY L-S-TL

Kompakta LED-ljustorn som komponeras efter behov. Välj mellan 1, 2 eller 3 LED-enheter eller kombinera även med en siren för att maximera effektiviteten.

[Se produkten på acumo.se](https://www.acumo.se)



### Specifikationer

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Produktgrupp              | <a href="#">Ljustorn</a>               |
| Leverantör                | <a href="#">ACS Nordic AB</a>          |
| Användningsområde         | industriell miljö                      |
| Matningsspänning          | 10-60 VDC   21-26 VAC   90-253 VAC     |
| Strömförbrukning          | 36 till 167 mA                         |
| IP-klass                  | IP66                                   |
| Mått 3 st moduler (LxBxH) | 110 x 260 x 80 mm                      |
| Mått 1 st modul (LxBxH)   | 86 x 110 x 80 mm                       |
| Temperaturspann           | -40 till +55 °C                        |
| Färg på ljus (linsfärg)   | Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar |
| Ljuskälla                 | LED                                    |
| Ljusstyrka                | 76 cd (kan reduceras)                  |
| Livslängd ljuskälla       | > 50000 timmar                         |
| Montering                 | Tak, Vägg                              |
| Ledararea                 | 0,14mm² till 2,5mm²                    |
| Material                  | PC                                     |
| Certifiering/klass        | IK08   UL                              |
| Stötskyddsklass           | IK08                                   |
| Garantitid                | 10 år                                  |
| Vikt                      | 265 g / ljusenhet   405 g / siren      |

### För mer information

Mats Florens  
Tel: 08-557 730 38  
[mats.florens@acumo.se](mailto:mats.florens@acumo.se)