

Ljustorn – PY L-S-TL

Kompakta LED-ljustorn som komponeras efter behov. Välj mellan 1, 2 eller 3 LED-enheter eller kombinera även med en siren för att maximera effektiviteten.

Se produkten på acumo.se





Specifikationer

Produktgrupp	Ljustorn
Leverantör	ACS Nordic AB
Användningsområde	industriell miljö
Matningsspänning	10-60 VDC | 21-26 VAC | 90-253 VAC
Strömförbrukning	36 till 167 mA
IP-klass	IP66
Mått 3 st moduler (LxBxH)	110 x 260 x 80 mm
Mått 1 st modul (LxBxH)	86 x 110 x 80 mm
Temperaturspann	-40 till +55 °C
Färg på ljus (linsfärg)	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Ljuskälla	LED
Ljusstyrka	76 cd (kan reduceras)
Livslängd ljuskälla	> 50000 timmar
Montering	Tak, Vägg
Ledararea	0,14mm² till 2,5mm²
Material	PC
Certifiering/klass	IK08 | UL
Stötskyddsklass	IK08
Garantitid	10 år
Vikt	265 g / ljusenhet | 405 g / siren

Mer information

Mats Florens
Tel: 08-557 730 38
mats.florens@acumo.se