



## Kombinerat industrilarm – PY L-MA

Kraftfull LED-/ljudsignal med valbara lägen, RGB-färgval, separat styrning och 3D-täckning – perfekt för flexibel och säker varningssignalering.

Se produkten på [acumo.se](https://acumo.se)



### Specifikationer

<b>Produktgrupp</b>	Varningsljud, Varningsljus
<b>Leverantör</b>	ACS Nordic AB
<b>Användningsområde</b>	industriell miljö
<b>Matningsspänning</b>	10-60 VDC   108-132 VDC   21-26 VAC   95-265 VAC
<b>Strömförbrukning</b>	10 till 167 mA
<b>IP-klass</b>	IP66
<b>Temperaturspann</b>	-25 till +50 °C
<b>Ljudnivå (vid 1 m)</b>	101 dB
<b>Antal toner</b>	8 st
<b>Dimension (BxHxD)</b>	172 x 134 x 114 mm
<b>Färg på ljus (linsfärger)</b>	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
<b>Färg på enhet</b>	Grå eller röd
<b>Material</b>	PC   ABS
<b>Montering</b>	Tak, Vägg
<b>Vikt</b>	0,620 kg
<b>Ledararea</b>	0,14mm <sup>2</sup> till 2,5mm <sup>2</sup>
<b>Ljuskälla</b>	LED
<b>Garantitid</b>	10 år
<b>Stötskyddsklass</b>	IK08

### Mer information

**Andreas Palmér**  
Tel: 08-557 730 37  
[andreas@acumo.se](mailto:andreas@acumo.se)